STRADALE M

400 παραλλαγές



Διαστάσεις



Το STRADALE M είναι φωτιστικό οδοφωτισμού LED. Το σώμα έχει μήκος 660 mm, πλάτος 240 mm και ύψος 143 mm. Σχεδιάζεται για εγκατάσταση σε ιστό και φωτισμό οδικών επιφανειών. Οι διαθέσιμες οπτικές εκδόσεις επιτρέπουν να επιλεγεί η κατάλληλη κατανομή για τη γεωμετρία του δρόμου και τη διάταξη των ιστών. Οι οπτικές επιλογές είναι T2M53007, T2M55008, T2S53001, T2S55004, T3M53009, T3M55005, T3M55010, T3S53002, T3S53003 και T3S55006, για αντιστοίχιση της έκδοσης με τη μελέτη οδοφωτισμού. Οι επιλογές 3000, 4000, 5000 και 5700 K με CRI70 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Ο έλεγχος διατίθεται με 1–10V και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP66 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

80 - 150 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11.400 - 23.250 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STRADALE M.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK10**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**240 × 660 × 143 mm**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (II), (III) | Έλεγχος DALI2, 1–10V

Φωτεινή απόδοση 137,8 - 170 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
730	3000 K		80 - 150	**11.400 - 22.088**
740	4000 K		80 - 150	**12.000 - 23.250**
750	5000 K		80 - 150	**12.000 - 23.250**
757	5700 K		80 - 150	**12.000 - 23.250**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 11.400 lm / 80 W / 730 / ST0243DA

Μέγιστο 23.250 lm / 150 W / 740 / ST0428DA

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >