STRADALE MICRO M

240 παραλλαγές



Διαστάσεις



Το STRADALE MICRO M είναι φωτιστικό οδοφωτισμού LED. Το σώμα έχει μήκος 450 mm, πλάτος 200 mm και ύψος 74 mm. Σχεδιάζεται για εγκατάσταση σε ιστό και φωτισμό οδικών επιφανειών. Οι διαθέσιμες οπτικές εκδόσεις επιτρέπουν να επιλεγεί η κατάλληλη κατανομή για τη γεωμετρία του δρόμου και τη διάταξη των ιστών. Οι οπτικές επιλογές είναι T2M53007, T2M55008, T2S53001, T2S55004, T3M53009, T3M55005, T3M55010, T3S53002, T3S53003 και T3S55006, για αντιστοίχιση της έκδοσης με τη μελέτη οδοφωτισμού. Οι επιλογές 3000, 4000, 5000 και 5700 K με CRI70 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP66 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

60 - 100 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7.410 - 13.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STRADALE MICRO M.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK10**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**200 × 450 × 74 mm**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (II), (III) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 114 - 140 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
730	3000 K		60 - 100	**7.410 - 12.350**
740	4000 K		60 - 100	**7.800 - 13.000**
750	5000 K		60 - 100	**7.800 - 13.000**
757	5700 K		60 - 100	**7.800 - 13.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 7.410 lm / 60 W / 730 / ST0763ON

Μέγιστο 13.000 lm / 100 W / 740 / ST0868ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >