
SUGO

2 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το SUGO είναι φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Προσφέρεται σε διαμέτρους 340 και 485 mm, ώστε να επιλέγεται η διάσταση που ταιριάζει στην εφαρμογή. Τοποθετείται πάνω στην οροφή, με το σώμα ορατό μέσα στον χώρο. Ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Το φως στα 3000 K με CRI90 βοηθά στην πιστή απόδοση των χρωμάτων των υλικών και των αντικειμένων. Το φινίρισμα είναι λευκό. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK02.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

42 - 62 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.699 - 4.038 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SUGO.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK02**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 64,3 - 65,1 lm/W | Ύψος 112 - 133 mm | Διάμετρος 340 - 485 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K		42 - 62	**2.699 - 4.038**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.699 lm / 42 W / 930 / CM0876CL001ON

Μέγιστο 4.038 lm / 62 W / 930 / CM0877CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >