
UMBRA

1 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Γκρι

Το UMBRA διαθέτει changeable CCT: 3000 / 4000 / 5700 K. Η θερμοκρασία χρώματος επιλέγεται από τον διακόπτη επάνω στο φωτιστικό. Διατίθεται με έλεγχο On-Off. Η ισχύς επιλέγεται στο ίδιο φωτιστικό (30 / 50 / 70 W). Φωτεινή ροή ανά ρύθμιση ισχύος: 30 W: 4200 lm / 50 W: 7000 lm / 70 W: 9800 lm. Η τιμή φωτεινής ροής στον πίνακα αφορά τη ρύθμιση αναφοράς 70 W. Η φωτεινή απόδοση στη ρύθμιση αναφοράς των 70 W είναι 140 lm/W.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

9.800 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του UMBRA.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 321 × 101 mm**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 120° (VW) | Έλεγχος On-Off

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 9.800 lm / AM0792CL003ON

Μέγιστο 9.800 lm / AM0792CL003ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | UMBRA | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας