VITIS 120

8 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το VITIS 120 είναι γραμμικό φωτιστικό LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 115 mm και ύψος 150 mm. Η γραμμική μορφή εξυπηρετεί τεχνικούς χώρους, αποθήκες και διαδρομές όπου ο φωτισμός ακολουθεί τον άξονα του χώρου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε επαναλαμβανόμενη διάταξη για την κάλυψη μεγαλύτερων επιφανειών. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί. Προσφέρεται με δέσμες 30° και 60°, ώστε να επιλέγεται η κατανομή που εξυπηρετεί κάθε εφαρμογή. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο και λευκό. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK02.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

24 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.971 - 2.069 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VITIS 120.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 115 × 150 mm**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK02**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 30° (M), 60° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 82,1 - 86,2 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	30°, 60°	24	**1.971**
940	4000 K	30°, 60°	24	**2.069**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.971 lm / 24 W / 930 / CM0879CL002ON

Μέγιστο 2.069 lm / 24 W / 940 / CM0881CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >