VITIS 200

16 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το VITIS 200 είναι κυλινδρικό φωτιστικό LED επιφανειακής τοποθέτησης στην οροφή με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 208 mm και ύψος 208 mm. Η κυλινδρική μορφή του δημιουργεί ένα διακριτό σημείο φωτισμού στην οροφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επαναλαμβανόμενη διάταξη. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί. Προσφέρεται με δέσμες 30° και 60°, ώστε να επιλέγεται η κατανομή που εξυπηρετεί κάθε εφαρμογή. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο και λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK02.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

60 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4.991 - 5.254 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VITIS 200.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK02**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 208 × 208 mm**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 30° (M), 60° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 83,2 - 87,6 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	30°, 60°	60	**4.991**
940	4000 K	30°, 60°	60	**5.254**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 4.991 lm / 60 W / 930 / CM0883CL002ON

Μέγιστο 5.254 lm / 60 W / 940 / CM0885CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >