
EMG LED TWIN SPOT 2 IP65

2 παραλλαγές



Διαστάσεις



Το EMG LED TWIN SPOT 2 IP65 είναι φωτιστικό ασφαλείας LED τοίχου με κατασκευή από πολυκαρμπονικό και αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 280 mm, πλάτος 65 mm και ύψος 310 mm. Εντάσσεται στον φωτισμό ασφαλείας του κτιρίου και παρέχει φως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υποστηρίζει συνεχής λειτουργία. Η αυτονομία σε κατάσταση ανάγκης είναι 3 ώρες. Η φωτεινή ροή σε κατάσταση ανάγκης είναι 1800 lm. Η ισχύς του είναι 8W. Διαθέτει μπαταρία 6.4V, 6000mA LiFePO4. Ο χρόνος φόρτισης είναι 24 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος είναι 6000K με CRI80. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK06. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση. Στις προδιαγραφές του περιλαμβάνονται η σήμανση CE και το πρότυπο EN 60598-2-22. Ο συντελεστής ισχύος είναι 0.65. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 50/60Hz. Συνοδεύεται από εγγύηση 3 ετών.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.800 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του EMG LED TWIN SPOT 2 IP65.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK06**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Διάρκεια Ζωής	**30,000hrs**
Διαστάσεις σώματος	**65 × 280 × 310 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**0~45°C**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • BS EN 60598-2-22 • EN 60598-2-22**

Επιλογές ανά έκδοση

Περίβλημα Πολυκαρμπονικό, Πολυκαρμπονικό, Αλουμίνιο

Φωτεινή απόδοση 225 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
860	6000 K		8	**1.800**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.800 lm / 8 W / 860 / EMG0007

Μέγιστο 1.800 lm / 8 W / 860 / EMG0007

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >