# FORIS S

**648 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι

Το FORIS S είναι σποτ ράγας ή οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 70 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Ως μικρότερη έκδοση της σειράς ταιριάζει σε σημεία όπου ζητείται πιο ήπια παρουσία χωρίς να αλλάζει η σχεδιαστική λογική. Το εύρος δεσμών 24°–36° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Με τον κατάλληλο αντάπτορα μπορεί να τοποθετηθεί σε μονοφασική ή τριφασική ράγα· η μονοφασική λύση δίνει κοινό άναμμα, ενώ η τριφασική επιτρέπει διαφορετικές ομάδες σποτ να ελέγχονται ξεχωριστά. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 11,8 - 29,2 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1.186 - 2.888 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FORIS S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Ράγας, Οροφής** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Οπτικό στοιχείο | **Κάτοπτρο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK07** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 70 × 109 mm** | Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κυματισμός | **3** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 24° (NM), 36° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 88,8 - 111,1 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 22 - 27 / 22 - 27

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **927** | 2700 K | 24°, 36° | 11,8 - 29,2 | **1.186 - 2.593** |
| **930** | 3000 K | 24°, 36° | 11,8 - 29,2 | **1.245 - 2.739** |
| **935** | 3500 K | 24°, 36° | 11,8 - 29,2 | **1.278 - 2.822** |
| **940** | 4000 K | 24°, 36° | 11,8 - 29,2 | **1.311 - 2.888** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.186 lm / 11,8 W / 927 / SP1905CL001ON

Μέγιστο 2.888 lm / 29,2 W / 940 / SP0018CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

www.bright.gr | FORIS S | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας