UBER 1 ADTR

210 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρυσό** **Χάλκινο**

Το UBER 1 ADTR είναι σποτ ράγας ή οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 120 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Με τον κατάλληλο αντάπτορα μπορεί να τοποθετηθεί σε μονοφασική ή τριφασική ράγα· η μονοφασική λύση δίνει κοινό άναμμα, ενώ η τριφασική επιτρέπει διαφορετικές ομάδες σποτ να ελέγχονται ξεχωριστά. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό και χάλκινο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,9 - 46,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.441 - 4.972 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του UBER 1 ADTR.

Τοποθέτηση	**Ράγας, Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Φακός**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 120 × 100 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 97,8 - 117,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	60°	12,9 - 46,7	**1.441 - 4.744**
940	4000 K	60°	12,9 - 46,7	**1.514 - 4.972**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.441 lm / 12,9 W / 930 / SP0695CL001ON

Μέγιστο 4.972 lm / 46,7 W / 940 / SP0708CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >