
ARCUS TORRIS LED

630 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρώμιο** **Νίκελ**

Το ARCUS TORRIS LED είναι σποτ ράγας ή οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 55 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Το εύρος δεσμών 18°–36° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Με τον κατάλληλο αντάπτορα μπορεί να τοποθετηθεί σε μονοφασική ή τριφασική ράγα· η μονοφασική λύση δίνει κοινό άναμμα, ενώ η τριφασική επιτρέπει διαφορετικές ομάδες σποτ να ελέγχονται ξεχωριστά. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 10,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

648 - 1.137 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ARCUS TORRIS LED.

Τοποθέτηση	**Ράγας, Οροφής**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 55 × 111 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 17 - 22 / 17 - 22

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 24°, 36°	6 - 10,8	**648 - 1.078**
940	4000 K	18°, 24°, 36°	6 - 10,8	**684 - 1.137**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 648 lm / 6 W / 930 / SP1725CL001ON

Μέγιστο 1.137 lm / 10,8 W / 940 / SP1738CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >