LEGATUS LINEAR SPOT

162 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το LEGATUS LINEAR SPOT είναι σποτ 48V με σώμα αλουμινίου και πλάτος 22,3 mm, ύψος 23,7 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Οι διαθέσιμες δέσμες 20° και 30° καλύπτουν από πιο εστιασμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Ως επιπλέον οπτική επιλογή, η oval δέσμη βοηθά σε διαδρόμους, ράφια, πάγκους ή επιμήκεις επιφάνειες, όπου το φως χρειάζεται να απλωθεί περισσότερο σε έναν άξονα. Η χρωματική απόδοση CRI90 υποστηρίζει την πιστή απόδοση των χρωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης κατανομής και η αξιολόγηση της θάμβωσης γίνονται σύμφωνα με τη φωτομετρική μελέτη και τις απαιτήσεις του χώρου. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 15,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

570 - 1.920 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του LEGATUS LINEAR SPOT.

Τοποθέτηση	**48V Ράγας**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**Κάτοπτρο**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**48 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 20° (NM), 30° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 95 - 126,3 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 12 - 14 / 13 - 18 | Μήκος 285 - 850 mm | Πλάτος 22,3 mm | Ύψος 23,7 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	-, 20°, 30°	6 - 15,2	**570 - 1.710**
930	3000 K	-, 20°, 30°	6 - 15,2	**570 - 1.710**
940	4000 K	-, 20°, 30°	6 - 15,2	**640 - 1.920**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 570 lm / 6 W / 930 / LV0076CL001ON

Μέγιστο 1.920 lm / 15,2 W / 940 / LV0087CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >