
LEGATUS POTIS N

972 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρυσό**

Το LEGATUS POTIS N είναι σποτ 48V με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 66 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Το εύρος δεσμών 10°–36° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,8 - 29,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.320 - 3.071 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του LEGATUS POTIS N.

Τοποθέτηση	**48V Ράγας**	Τάση λειτουργίας	**48 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 66 × 159 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 10° (N), 23° (NM), 36° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99,5 - 117,8 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 17 - 21 / 17 - 21

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	10°, 23°, 36°	11,8 - 29,2	**1.320 - 2.904**
935	3500 K	10°, 23°, 36°	11,8 - 29,2	**1.355 - 2.992**
940	4000 K	10°, 23°, 36°	11,8 - 29,2	**1.390 - 3.071**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.320 lm / 11,8 W / 930 / LV0193CL001ON

Μέγιστο 3.071 lm / 29,2 W / 940 / LV0210CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >