LEGATUS LOCUS SP H.P.LED

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρυσό**

Το LEGATUS LOCUS SP H.P.LED είναι σποτ 48V με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 60 mm. Ταιριάζει σε retail, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και εκθέσεις, όπου ο φωτισμός πρέπει να κατευθύνεται σε προϊόντα, επιφάνειες ή σημεία ενδιαφέροντος. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

85 - 130 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του LEGATUS LOCUS SP H.P.LED.

Τοποθέτηση	**48V Ράγας**	Τάση λειτουργίας	**48 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Γυαλί**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK02**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 × 100 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 161° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 73,8 - 88,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 20 - 21 / 20 - 21

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	161°	1,1 - 1,6	**85 - 118**
930	3000 K	161°	1,1 - 1,6	**88 - 121**
940	4000 K	161°	1,1 - 1,6	**97 - 130**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 85 lm / 1,1 W / 927 / LV0257CL001ON

Μέγιστο 130 lm / 1,6 W / 940 / LV0262CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >