# SPOT BENE ROUND XL

**18 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό**

Το SPOT BENE ROUND XL είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 218 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ως μικρότερη έκδοση της σειράς ταιριάζει σε σημεία όπου ζητείται πιο ήπια παρουσία χωρίς να αλλάζει η σχεδιαστική λογική. Το βαθύ αντιθαμβωτικό οπτικό σύστημα περιορίζει την ορατότητα της φωτεινής πηγής και βοηθά το φως να παραμένει άνετο στην καθημερινή χρήση. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

38 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

3.100 - 3.500 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SPOT BENE ROUND XL.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Κυματισμός | **3** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Οπτικό στοιχείο | **PMMA** | Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK04** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 218 × 100 mm** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | | |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 24° (NM), 48° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 81,6 - 92,1 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 8 - 15 / 8 - 15

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 24°, 48° | 38 | **3.100** |
| **935** | 3500 K | 24°, 48° | 38 | **3.300** |
| **940** | 4000 K | 24°, 48° | 38 | **3.500** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.100 lm / 38 W / 930 / DL0227CL001ON

Μέγιστο 3.500 lm / 38 W / 940 / DL0229CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

www.bright.gr | SPOT BENE ROUND XL | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας