# VATES 18 LED

**189 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό**

Το VATES 18 LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

6 - 10,9 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

381 - 669 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VATES 18 LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο, Πλαστικό** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK04** |
| Οπτικό στοιχείο | **Κάτοπτρο** | Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 72 × 129 mm** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Κυματισμός | **3** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Τάση λειτουργίας | **34.6 V** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 15° (N), 24° (NM), 40° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 58,2 - 67,2 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 15°, 24°, 40° | 6 - 10,9 | **381 - 634** |
| **935** | 3500 K | 15°, 24°, 40° | 6 - 10,9 | **392 - 652** |
| **940** | 4000 K | 15°, 24°, 40° | 6 - 10,9 | **403 - 669** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 381 lm / 6 W / 930 / DL0429CL001ON

Μέγιστο 669 lm / 10,9 W / 940 / DL0442CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >