STELLA 3 LED

1.260 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρυσό**

Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Οι κανονικές δέσμες 18°–60° επιτρέπουν επιλογή ανάμεσα σε πιο στενό και πιο ανοιχτό φωτισμό, ανάλογα με την εφαρμογή. Για περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγαλύτερη κάλυψη προς έναν άξονα, η ελλειπτική δέσμη 25x60° λειτουργεί ως πρόσθετη λύση για επιμήκεις επιφάνειες και ζώνες κυκλοφορίας. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Διαστάσεις σώματος: Ø93×150 mm. Η αντίστοιχη διάσταση αναφέρεται ανά παραλλαγή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 10,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

572 - 1.004 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STELLA 3 LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 93 × 150 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 87,3 - 100,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 16 - 27 / 16 - 27

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**572 - 951**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**588 - 977**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**604 - 1.004**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 572 lm / 6 W / 930 / DL0701CL001ON

Μέγιστο 1.004 lm / 10,8 W / 940 / DL0714CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | STELLA 3 LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας