RITUS 50

6 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το RITUS 50 είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 52 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Κατάλληλο για χωνευτή εγκατάσταση σε οροφές εξωτερικού χώρου, με προστασία IP54.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

801 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RITUS 50.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 52 × 74 mm**	Διάρκεια Ζωής	**20.000h**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**HONEY COMB**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 30° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100,1 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 16 / 16

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	30°	8	**801**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 801 lm / 8 W / 927 / DL1460CL001ON

Μέγιστο 801 lm / 8 W / 927 / DL1460CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >