# VERAX STELLA 20 LED

**1.008 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρυσό

Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η χρωματική απόδοση CRI90 υποστηρίζει την πιστή απόδοση των χρωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης κατανομής και η αξιολόγηση της θάμβωσης γίνονται σύμφωνα με τη φωτομετρική μελέτη και τις απαιτήσεις του χώρου. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Διαστάσεις σώματος: Ø110×90 mm. Η αντίστοιχη διάσταση αναφέρεται ανά παραλλαγή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 6 - 10,8 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 648 - 1.137 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VERAX STELLA 20 LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 110 × 90 mm** | Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Κυματισμός | **3** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Τάση λειτουργίας | **34.6 V** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 15 - 21 / 15 - 21

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **648 - 1.078** |
| **935** | 3500 K | 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **666 - 1.108** |
| **940** | 4000 K | 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **684 - 1.137** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 648 lm / 6 W / 930 / DL1545CL001ON

Μέγιστο 1.137 lm / 10,8 W / 940 / DL1558CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >