
MOBILIS SH LED

315 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το MOBILIS SH LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 100 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Οι κανονικές δέσμες 18°–60° επιτρέπουν επιλογή ανάμεσα σε πιο στενό και πιο ανοιχτό φωτισμό, ανάλογα με την εφαρμογή. Για περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγαλύτερη κάλυψη προς έναν άξονα, η ελλειπτική δέσμη 25x60° λειτουργεί ως πρόσθετη λύση για επιμήκεις επιφάνειες και ζώνες κυκλοφορίας. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 10,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

655 - 1.151 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MOBILIS SH LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 100 × 80 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**34.6 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW)

Φωτεινή απόδοση 101 - 115,3 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 17 - 28 / 17 - 28

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**655 - 1.091**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**674 - 1.121**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**692 - 1.151**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 655 lm / 6 W / 930 / DL1984CL001

Μέγιστο 1.151 lm / 10,8 W / 940 / DL1997CL001

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | MOBILIS SH LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας