# MAX CARBO LED

**756 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το MAX CARBO LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 185 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 12,8 - 46,6 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1.458 - 5.031 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MAX CARBO LED.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 185 × 195 mm** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **34.6 V** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |
| Εξαρτήματα | **FRESNEL FILTER, HONEY COMB R111, RING R111, SHADER111, RGB CONTROLLER** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 15° (N), 24° (NM), 40° (W), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 99 - 119,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 22 / 14 - 22

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 15°, 24°, 40°, 60° | 12,8 - 46,6 | **1.458 - 4.800** |
| **935** | 3500 K | 15°, 24°, 40°, 60° | 12,8 - 46,6 | **1.495 - 4.916** |
| **940** | 4000 K | 15°, 24°, 40°, 60° | 12,8 - 46,6 | **1.532 - 5.031** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.458 lm / 12,8 W / 930 / DL2316CL001ON

Μέγιστο 5.031 lm / 46,6 W / 940 / DL2329CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**