
CERAM 4 MAX MOBILIS LED

168 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το CERAM 4 MAX MOBILIS LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,8 - 46,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.441 - 4.973 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CERAM 4 MAX MOBILIS LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Γύψος, Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**Διάφανο Πολυκαρμπονικό**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**222 × 222 × 80 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**34.6 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 95,8 - 118,3 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 21 / 20

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 46,6	**1.441 - 4.744**
940	4000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 46,6	**1.514 - 4.973**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.441 lm / 12,8 W / 930 / DL2454CL001ON

Μέγιστο 4.973 lm / 46,6 W / 940 / DL2467CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >