
NOVUS IN BOX 3x H.P.LED

384 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο αλουμίνιο**

Το NOVUS IN BOX 3x H.P.LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 49 mm, ύψος 98,8 mm, μήκος 198 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Με δέσμες 8°–45°, το φωτιστικό μπορεί να προσαρμοστεί από accent lighting μέχρι πιο γενική κάλυψη. Παράλληλα, η ελλειπτική δέσμη 13x40° δίνει πιο επιμήκη κατανομή, χρήσιμη σε γραμμικές επιφάνειες, περάσματα, προθήκες ή σημεία όπου δεν θέλουμε η κάλυψη να είναι κυκλική. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, καθώς και σε ανοδιωμένο αλουμίνιο (ανοξάλ), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,3 - 5,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

322 - 493 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOVUS IN BOX 3x H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**49 × 198 × 98.8 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**9 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 87,8 - 111,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 6 - 18 / 7 - 20

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	-, 8°, 25°, 45°	3,3 - 5,1	**322 - 448**
930	3000 K	-, 8°, 25°, 45°	3,3 - 5,1	**333 - 459**
935	3500 K	-, 8°, 25°, 45°	3,3 - 5,1	**350 - 476**
940	4000 K	-, 8°, 25°, 45°	3,3 - 5,1	**367 - 493**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 322 lm / 3,3 W / 927 / DL2912CL001ON

Μέγιστο 493 lm / 5,1 W / 940 / DL2917CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >