
# STATUS S 1F LED

**945 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το STATUS S 1F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 97 mm, ύψος 110 mm, μήκος 97 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ανάλογα με την ανάγκη του έργου, οι δέσμες 18°–60° μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο συγκεντρωμένο ή πιο ανοιχτό αποτέλεσμα. Η oval επιλογή 25x60° συμπληρώνει τη σειρά όταν ο φωτισμός πρέπει να ακολουθήσει ένα ράφι, έναν πάγκο, έναν διάδρομο ή μια μακρόστενη αρχιτεκτονική γραμμή. Ως μικρότερη εκδοχή της σειράς κρατά πιο ήπια παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερες εκδόσεις όταν στο ίδιο έργο χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Ως μικρότερη έκδοση της σειράς ταιριάζει σε σημεία όπου ζητείται πιο ήπια παρουσία χωρίς να αλλάζει η σχεδιαστική λογική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 6 - 10,8 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 648 - 1.137 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STATUS S 1F LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Κυματισμός | **3** |
| Περίβλημα | **Μέταλλο, Αλουμίνιο** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Διαστάσεις σώματος | **97 × 97 × 110 mm** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **648 - 1.078** |
| **935** | 3500 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **666 - 1.108** |
| **940** | 4000 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **684 - 1.137** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 648 lm / 6 W / 930 / DL3203CL001ON

Μέγιστο 1.137 lm / 10,8 W / 940 / DL3216CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >