
STATUS S 3F LED

945 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι

Το STATUS S 3F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 97 mm, ύψος 110 mm, μήκος 283 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Οι διαθέσιμες δέσμες 18°–60° καλύπτουν από πιο εστιασμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Ως επιπλέον οπτική επιλογή, η ελλειπτική δέσμη 25x60° βοηθά σε διαδρόμους, ράφια, πάγκους ή επιμήκεις επιφάνειες, όπου το φως χρειάζεται να απλωθεί περισσότερο σε έναν άξονα. Η μεσαία του κλίμακα προσφέρει περισσότερη φωτεινή ποσότητα και μεγαλύτερο σώμα από τις απλούστερες εκδόσεις, διατηρώντας συγγενική εμφάνιση με την υπόλοιπη σειρά. Ως μικρότερη έκδοση της σειράς ταιριάζει σε σημεία όπου ζητείται πιο ήπια παρουσία χωρίς να αλλάζει η σχεδιαστική λογική. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

18 - 32,4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.944 - 3.411 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του STATUS S 3F LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο, Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Διαστάσεις σώματος	**97 × 283 × 110 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 19 / 14 - 25

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	18 - 32,4	**1.944 - 3.234**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	18 - 32,4	**1.998 - 3.323**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	18 - 32,4	**2.052 - 3.411**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.944 lm / 18 W / 930 / DL3349CL001ON

Μέγιστο 3.411 lm / 32,4 W / 940 / DL3362CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >