MINI TALUS 5F LED

1.575 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρώμιο · Νίκελ

Το MINI TALUS 5F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και πλάτος 125 mm, ύψος 128 mm, μήκος 535 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Το εύρος δεσμών 18°–60° δίνει επιλογές για διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης του φωτός. Η πρόσθετη oval κατανομή 25x60° απλώνει τη δέσμη περισσότερο κατά μήκος, κάτι που βοηθά σε ράφια, πάγκους, διαδρόμους και εφαρμογές με μακρόστενη γεωμετρία. Ως μεγαλύτερη εκδοχή της σειράς δίνει αυξημένη φωτεινή ποσότητα και πιο έντονη παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μικρότερες εκδόσεις της ίδιας οικογένειας μέσα στο ίδιο έργο. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

30 - 54 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.240 - 5.685 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MINI TALUS 5F LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**125 × 535 × 128 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**5x34,6 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99,8 - 114 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 19 / 13 - 25

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	30 - 54	**3.240 - 5.390**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	30 - 54	**3.330 - 5.538**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	30 - 54	**3.420 - 5.685**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.240 lm / 30 W / 930 / DL3960CL001ON

Μέγιστο 5.685 lm / 54 W / 940 / DL3973CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | MINI TALUS 5F LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας