

MINOR 1F H.P.LED

162 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι

Το MINOR 1F H.P.LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και πλάτος 199 mm, ύψος 155 mm, μήκος 199 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ως μικρότερη εκδοχή της σειράς κρατά πιο ήπια παρουσία, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μεγαλύτερες εκδόσεις όταν στο ίδιο έργο χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

19,1 - 27,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.443 - 2.224 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MINOR 1F H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Μέταλλο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**199 × 199 × 155 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**54 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**SHADE R111, WALL WASHER, RGB CONTROLLER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 25° (NM), 40° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 73,5 - 81,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 25°, 40°	19,1 - 27,8	**1.443 - 2.044**
935	3500 K	18°, 25°, 40°	19,1 - 27,8	**1.499 - 2.134**
940	4000 K	18°, 25°, 40°	19,1 - 27,8	**1.555 - 2.224**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.443 lm / 19,1 W / 930 / DL4152CL001ON

Μέγιστο 2.224 lm / 27,8 W / 940 / DL4155CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >