TALUS 3F LED

1.260 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρώμιο** **Νίκελ**

Το TALUS 3F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και πλάτος 225 mm, ύψος 176 mm, μήκος 590 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η μεσαία του κλίμακα προσφέρει περισσότερη φωτεινή ποσότητα και μεγαλύτερο σώμα από τις απλούστερες εκδόσεις, διατηρώντας συγγενική εμφάνιση με την υπόλοιπη σειρά. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

38,6 - 140 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4.373 - 15.093 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TALUS 3F LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Μέταλλο**
Οπτικό στοιχείο	**Διάφανο Πολυκαρμπονικό**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**
Διαστάσεις σώματος	**225 × 590 × 176 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**3x34.6 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**FRENSEL FILTER, HONEY COMB R111, SHADE R111, WALL WASHER, UV FILTER, RGB CONTROLLER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (NM), 40° (W), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 99 - 119 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 10 - 18 / 10 - 17

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	15°, 24°, 40°, 60°	38,6 - 140	**4.373 - 14.399**
935	3500 K	15°, 24°, 40°, 60°	38,6 - 140	**4.484 - 14.746**
940	4000 K	15°, 24°, 40°, 60°	38,6 - 140	**4.595 - 15.093**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 4.373 lm / 38,6 W / 930 / DL4411CL001ON

Μέγιστο 15.093 lm / 140 W / 940 / DL4424CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >