
PENDO M 8R LED

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι | Χρώμιο | Νίκελ

Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Ως μεσαία έκδοση της σειράς προσφέρει πιο έντονη παρουσία από τις μικρότερες εκδόσεις, χωρίς να γίνεται οπτικά βαριά. Η χρωματική απόδοση CRI90 υποστηρίζει την πιστή απόδοση των χρωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης κατανομής και η αξιολόγηση της θάμβωσης γίνονται σύμφωνα με τη φωτομετρική μελέτη και τις απαιτήσεις του χώρου. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Διαστάσεις κεφαλής: Ø80×116 mm. Η αντίστοιχη διάσταση αναφέρεται ανά παραλλαγή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,8 - 26,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.458 - 2.881 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PENDO M 8R LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διάφανο Πολυκαρμπονικό**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 80 × 116 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**34.6 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**FRENSEL FILTER, RING R75, SHADE R75, UV FILTER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 102,3 - 119,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 20 / 14 - 20

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 26,8	**1.458 - 2.742**
935	3500 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 26,8	**1.495 - 2.812**
940	4000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 26,8	**1.532 - 2.881**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.458 lm / 12,8 W / 930 / DL4807CL001ON

Μέγιστο 2.881 lm / 26,8 W / 940 / DL4812CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >