
HONOR MT FLUXUS WHITE OPTIC LED

45 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρώμιο** **Νίκελ**

Το HONOR MT FLUXUS WHITE OPTIC LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 200 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, νίκελ και χρώμιο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

22,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.927 - 2.027 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του HONOR MT FLUXUS WHITE OPTIC LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Πρισματικό Γυαλί**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 200 × 95 mm**	Διάρκεια Ζωής	**50.000h L70B50@25°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH • ENEC • CB**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 86° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 84,9 - 89,3 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 20 - 21 / 20 - 21

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	86°	22,7	**1.927**
935	3500 K	86°	22,7	**1.977**
940	4000 K	86°	22,7	**2.027**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.927 lm / 22,7 W / 930 / DL5223CL001ON

Μέγιστο 2.027 lm / 22,7 W / 940 / DL5224CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >