BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR

18 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και πλάτος 295 mm, ύψος 30 mm, μήκος 1195 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

32 - 38 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.700 - 4.550 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του BACKLIGHT PANEL IN 2 PRISMATIC UGR.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Μέταλλο**
Οπτικό στοιχείο	**Πρισματικό Πολυκαρμπονικό**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Διαστάσεις σώματος	**295 × 1195 × 30 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**

Τάση λειτουργίας	**37 V**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**CONVERSIONKIT & BATTERY, CEILING SUSPENSION, CLIPS, LED PANEL BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 80° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 114,5 - 119,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 20 / 19 - 20

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	80°	32 - 38	**3.700 - 4.350**
935	3500 K	80°	32 - 38	**3.750 - 4.450**
940	4000 K	80°	32 - 38	**3.800 - 4.550**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.700 lm / 32 W / 930 / DL5237CL001ON

Μέγιστο 4.550 lm / 38 W / 940 / DL5240CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >