FIRMUS 60

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Καφέ**

Το FIRMUS 60 είναι φωτιστικό οροφής με μεταλλικό σώμα και διάμετρο 600 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπου ζητείται καθαρή εμφάνιση, σωστή λειτουργία και προσαρμογή στις ανάγκες του χώρου. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και καφέ, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

23 - 47,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.530 - 5.486 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FIRMUS 60.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Πολυκαρμπονικό**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK03**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 600 × 75 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 115° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 110 - 115 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 20 - 22 / 20 - 22

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	115°	23 - 47,7	**2.530 - 5.247**
940	4000 K	115°	23 - 47,7	**2.645 - 5.486**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.530 lm / 23 W / 930 / CM0256CL001ON

Μέγιστο 5.486 lm / 47,7 W / 940 / CM0261CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | FIRMUS 60 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας