
# PENDO 1 DZ LED

**504 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι**

Το PENDO 1 DZ LED είναι φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 120 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπου ζητείται καθαρή εμφάνιση, σωστή λειτουργία και προσαρμογή στις ανάγκες του χώρου. Η χρωματική απόδοση CRI90 υποστηρίζει την πιστή απόδοση των χρωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης κατανομής και η αξιολόγηση της θάμβωσης γίνονται σύμφωνα με τη φωτομετρική μελέτη και τις απαιτήσεις του χώρου. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 12,8 - 46,6 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1.458 - 5.031 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PENDO 1 DZ LED.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** |
| Οπτικό στοιχείο | **Διάφανο Πολυκαρμπονικό** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 120 × 210 mm** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK03** |
| Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διάρκεια Ζωής | **>60.000h L80B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |
| Εξαρτήματα | **BASE BR BB1, FRESNEL FILTER, HONEY COMB R111, SHADER111** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 99 - 119,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 14 - 21 / 14 - 21

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 18°, 24°, 36°, 60° | 12,8 - 46,6 | **1.458 - 4.800** |
| **940** | 4000 K | 18°, 24°, 36°, 60° | 12,8 - 46,6 | **1.532 - 5.031** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.458 lm / 12,8 W / 930 / CM0272CL002ON

Μέγιστο 5.031 lm / 46,6 W / 940 / CM0285CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >