FUGA 2 HEXAGON SP

96 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το FUGA 2 HEXAGON SP είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 400–1000 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11 - 121,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

499 - 10.857 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FUGA 2 HEXAGON SP.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**

Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 45,4 - 89,1 lm/W | Ύψος 140 mm | Διάμετρος 400 - 1.000 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K		11 - 121,9	**499 - 10.311**
940	4000 K		11 - 121,9	**546 - 10.857**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 499 lm / 11 W / 930 / PRS0070CL001ON

Μέγιστο 10.857 lm / 121,9 W / 940 / PRS0085CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >