
PLANUS 5 LED

315 παραλλαγές



Διαστάσεις



PLANUS 5 LED: χωνευτό φωτιστικό οροφής από γύψο με ενσωματωμένο LED, CRI90 και επιλογές 3000K ή 4000K. Ύψος εγκατάστασης 163 mm. Διατίθεται με διαφορετικές δέσμες και επιλογές On-Off, DALI2 ή DALI2 με Casambi.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 - 10,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

684 - 1.335 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PLANUS 5 LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK03**
Περίβλημα	**Γύψος**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**104 × 104 × 163 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**34.6 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 104,6 - 133,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 17 - 28 / 17 - 28

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**802 - 1.335**
935	3500 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**743 - 1.236**
940	4000 K	-, 18°, 24°, 36°, 60°	6 - 10,8	**684 - 1.137**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 684 lm / 6 W / 940 / DL5774ON

Μέγιστο 1.335 lm / 10,8 W / 930 / DL5773ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >