FUGA 2 ROUND CEILING

144 παραλλαγές



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Κυκλικό φωτιστικό LED για επιφανειακή τοποθέτηση στην οροφή, με σώμα αλουμινίου και οπάλ διαχύτη σε όλη τη φωτεινή επιφάνεια. Διατίθεται σε διαμέτρους 600, 800, 1.000 και 1.200 mm.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

32 - 220 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.360 - 24.200 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FUGA 2 ROUND CEILING.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**CONVERSION KIT & BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 110° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 105 - 110 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 23 / 18 - 22 | Ύψος 100 mm | Διάμετρος 600 - 1.200 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	110°	32 - 220	**3.360 - 23.100**
940	4000 K	110°	32 - 220	**3.520 - 24.200**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.360 lm / 32 W / 930 / PRC1761CL001ON

Μέγιστο 24.200 lm / 220 W / 940 / PRC1776CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >