TERES 1 OUT NEW BRASS LED

90 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Άβαφο**

Το TERES 1 OUT NEW BRASS LED διαθέτει 3 LED υψηλής ισχύος ανά φωτεινή πλευρά, CRI90 και επιλογές 2700, 3000 ή 4000 K. Διατίθεται με δέσμες 8°, 25° ή 45° και έλεγχο On-Off.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

338 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES 1 OUT NEW BRASS LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 × 115 mm**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP64 / IK07**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**338 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**355 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**391 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 338 lm / 3,4 W / 927 / WF9055CL001ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / WF9070CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >