TERES 2 BRASS LED

108 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί · Άβαφο · Σατινέ Χάλκινο

Το TERES 2 BRASS LED διαθέτει 3 LED υψηλής ισχύος ανά φωτεινή πλευρά, CRI90 και επιλογές 2700, 3000 ή 4000 K. Διατίθεται με δέσμες 8°, 25° ή 45° και έλεγχο On-Off. Φωτίζει προς τα πάνω και προς τα κάτω με ίδια οπτικά. Τα Watt και τα lumen αφορούν το σύνολο των δύο πλευρών.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6,7 - 9,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

676 - 1.056 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES 2 BRASS LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Διαστάσεις σώματος	**60 × 215 × 98 mm**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός προστασίας	**IP64 / IK07**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (NM), (UN), (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		6,7 - 9,7	**676 - 936**
930	3000 K		6,7 - 9,7	**710 - 984**
940	4000 K		6,7 - 9,7	**782 - 1.056**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 676 lm / 6,7 W / 927 / WF9109CL001ON

Μέγιστο 1.056 lm / 9,7 W / 940 / WF9124CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >