NOTUS 25 OUT

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 25 OUT είναι γραμμικό φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης σε οροφή ή τοίχο, με σώμα αλουμινίου και διαχύτη PMMA. Ο φωτισμός είναι συνεχής κατά μήκος του προφίλ. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη και φινιρίσματα, με επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi ανά κωδικό.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

857 - 10.853 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 25 OUT.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK04**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**CONVERSION KIT + BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 105° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 75,5 - 80,4 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 24 - 26 / 24 - 26 | Μήκος 585 - 4.536 mm | Πλάτος 46 mm | Ύψος 71 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	105°	11,3 - 135,1	**857 - 10.282**
940	4000 K	105°	11,3 - 135,1	**908 - 10.853**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 857 lm / 11,3 W / 930 / PRC1689CL001ON

Μέγιστο 10.853 lm / 135,1 W / 940 / PRC1748CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >