NOTUS 11 ASYMMETRIC

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 11 ASYMMETRIC είναι γραμμικό φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης στην οροφή, με σώμα αλουμινίου και σφηνοειδή διατομή πλάτους 55 mm και ύψους 76 mm. Διατίθεται σε 15 μήκη αναφοράς από 600 έως 4555 mm, με δύο επίπεδα ισχύος ανά μήκος. Η ασύμμετρη κατανομή ASY κατευθύνει το φως προς τη μία πλευρά, για τον φωτισμό κατακόρυφων επιφανειών και γραμμικών ζωνών σύμφωνα με τη μελέτη. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 συνδυάζονται με λευκό, μαύρο ή γκρι σαγρέ φινίρισμα. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off, DALI2 ή DALI2 με Casambi. Το φωτιστικό προορίζεται για εσωτερικούς χώρους, με βαθμό προστασίας IP30 και αντοχή σε κρούση IK06.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,6 - 137,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.449 - 17.497 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 11 ASYMMETRIC.

Τοποθέτηση	**Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**

Βαθμός προστασίας	**IP30 / IK06**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY) | Έλεγχος DALI2, DALI2 + Casambi, On-Off

Φωτεινή απόδοση 115 - 127,2 lm/W | Μήκος 600 - 4.555 mm | Πλάτος 55 mm | Ύψος 76 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K		12,6 - 137,7	**1.449 - 16.641**
940	4000 K		12,6 - 137,7	**1.523 - 17.497**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.449 lm / 12,6 W / 930 / PRC1777CL001DA

Μέγιστο 17.497 lm / 137,7 W / 940 / PRC1836CL001DA

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >