# NOTUS 5 SQUARE SP



## Τεχνικά σχέδια




L: 640x640mm - 25.19''x25.19''
925x925mm - 36.41''x36.41''
1205x1205mm - 47.44''x47.44''
1490x1490mm - 58.66''x58.66''

## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS1151CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | NOTUS |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Πλάτος | 3710 mm |
| Μήκος | 3710 mm |
| Ύψος | 87 mm |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 294,8 W |
| Απόδοση | 95.01 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 104º |
| Φωτεινή Ροή | 28008 lm |
| CRI CCT | 940 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |