
# COMIS 40 FLEX






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRS1928CL001DA |
| Οικογένεια προϊόντος | COMIS |
| Διαχύτης | Σιλικόνη |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Απομακρυσμένο ECG |
| Πλάτος | 43.5 |
| Μήκος | 1000 |
| Ύψος | 44.5 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 20 |
| Απόδοση | 67 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 24 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτεινή Ροή | 1340 |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class III |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L70B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |