
# NOTUS 19






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRC1233CL003ON |
| Οικογένεια προϊόντος | NOTUS |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Πλάτος | 38 |
| Μήκος | 3380 |
| Ύψος | 62 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 68 |
| Απόδοση | 75.6 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 104º |
| Φωτεινή Ροή | 5141 |
| CRI CCT | 930 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 25 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 25 |

### Κατανομή φωτός




### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |