NOTUS 3 STATUS IP44



Τεχνικά σχέδια



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής
Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRT0429CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Πλάτος	82 mm
Μήκος	2540 mm
Ύψος	89 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	51 W
Απόδοση	106.8 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	116º
Φωτεινή Ροή	5447 lm
CRI CCT	940
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	23
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	24

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	44
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%