
# FUGA 2 RING SEDO SP

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED






## Λεπτομέρειες Προϊόντος

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ακουστικό Πλαίσιο |
| Κωδικός προϊόντος | PRA0155CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | FUGA |
| Διαχύτης | PMMA |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | 200 |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 48,8 |
| Απόδοση | 97.6 |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 |


### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | VW |
| Δέσμη | 110º |
| Φωτεινή Ροή | 4685 |
| CRI CCT | 940 |
| Glare Indicator Ugr Longwise Optics | 22 |
| Glare Indicator Ugr Parallel Optics | 22 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 04 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >80.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |