
# PONOS SQ 46 IN H.P.LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Μέταλλο |
| Κωδικός προϊόντος | DER0325CL003DA |
| Οικογένεια προϊόντος | PONOS |
| Διαχύτης | |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Ύψος | |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 1,1 W |
| Απόδοση | 104.55 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | N |
| Δέσμη | 8º |
| Φωτεινή Ροή | 115 lm |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 01 |
| IP | 40 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -10...+45ºC |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |