
# DENUS OUTDOOR H.P.LED



## Τεχνικά σχέδια




## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ορείχαλκος |
| Κωδικός προϊόντος | FA0018CL002ON |
| Οικογένεια προϊόντος | DENUS |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | On-Off |
| Πλάτος | 70 mm |
| Μήκος | 338 mm |
| Ύψος | 92 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 8,1 W |
| Απόδοση | 101.23 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | UN |
| Δέσμη | 8º |
| Φωτεινή Ροή | 820 lm |
| CRI CCT | 930 |

### Κατανομή φωτός



### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 65 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >60.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -30...+45ºC |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |