
REGIO GROUND H.P.LED





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κωδικός προϊόντος	GR0055CL007ON
Οικογένεια προϊόντος	REGIO
Διαχύτης	Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	120
Μήκος	1535
Ύψος	115


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	26.7
Απόδοση	106.48
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	UN
Δέσμη	8º
Φωτεινή Ροή	2843
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	67
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%