# REGIO GROUND H.P.LED


## Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED



### Τεχνικά σχέδια




### Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περίβλημα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| Κωδικός προϊόντος | GR0119CL007DA |
| Οικογένεια προϊόντος | REGIO |
| Διαχύτης | Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | Ενσωματωμένο ECG |
| Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης | DALI2 |
| Πλάτος | 120 mm |
| Μήκος | 1535 mm |
| Ύψος | 115 mm |


### Ηλεκτρικά δεδομένα


| | |
|---|---|
| Κατανάλωση | 26.7 W |
| Απόδοση | 102.88 lm/W |
| Κυματισμός | 3 |
| Power Factor | 0.96 |
| Ονομαστική Τάση | 230 V |

### Έξοδος Φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Τύποσ Δέσμης | W |
| Δέσμη | 45º |
| Φωτεινή Ροή | 2747 lm |
| CRI CCT | 927 |

### Κατανομή φωτός





### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

| | |
|---|---|
| IK | 05 |
| IP | 67 |
| Protection Class | Class I |

### Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

| | |
|---|---|
| Διάρκεια Ζωής | >50.000h L80B10@35°C |
| Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας | 5...95% |