TALIS M


Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής LED επί πλακέτας



Τεχνικά σχέδια



Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	BO0039CL112DA
Οικογένεια προϊόντος	TALIS
Διαχύτης	PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Ύψος	850 mm
Διάμετρος	200 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	2.38 W
Απόδοση	57.56 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	ASY
Δέσμη	132º
Φωτεινή Ροή	137 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός



Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	07
IP	65
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%