
ROTONDA B





Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	AM0074CL003ON
Οικογένεια προϊόντος	ROTONDA
Διαχύτης	Φακός
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Ύψος	204
Διάμετρος	480


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	37
Απόδοση	125
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	3


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	II
Δέσμη	118º
Φωτεινή Ροή	4625
CRI CCT	730

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	08
IP	66
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L70B10@25°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%